

Instrukcja montażu foliowych taśm uszczelniających

Przed montażem

Wskazówki do aplikacji: Powierzchnie, do których będzie klejona taśma muszą być suche, niezaolejone, pozbawione tłuszczu i kurzu. Warstwa tynku na ościeżnicy powinna być trwała. Rozpoczęte rolki taśmy mogą być powtórnie używane. Wszystkie 4 strony okna powinny zostać uszczelnione. Taśma przy parapiecie jest naklejana na końcu. Miejsca łączenia taśm wykonać na zakładkę ok. 5-10cm i całkowicie podklejać.

Wskazania odnośnie kleju

Powierzchnie muszą być czyste, suche i trwałe. Powierzchnia nie może być zakurzona, zatłuszczona ani zaolejona. Luźne fragmenty podłoża powinny zostać usunięte. Gruntowanie rozcieńczonym klejem, po wyschnięciu nałożonej warstwy poprawia przyklejanie taśmy na mniej przyczepnych podłożach. Nanieść klej ściąganiem bez przerw na podłoże i docisnąć klejoną taśmę. Nie dociskać zbyt mocno: grubość warstwy pozostałego kleju powinna mieć przynajmniej 1mm. Podklejenie powinno być wykonane na całej powierzchni (Instrukcja Montażowa/TR 20, RAL, ift Rosenheim). Niezbędna zdolność do kompensowania ruchu konstrukcji umożliwiając odpowiednie dodatki materiałowe/ oraz właściwe ułożenie taśmy (przy projektowaniu i określaniu wymiaru złącza, które umożliwią kompensację typowego ruchu konstrukcji budowlanej, uwzględnić podstawowe wytyczne norm DIN 4108 i 18540). Klejone połączenia przez pierwsze 5 godzin (w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrza) nie są w stanie w pełni przenosić obciążeń. Dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju.

Foliowa taśma do uszczelnienia wewnętrznego

Szczelna powietrznie, paroszczelna foliowa taśma uszczelniająca. Posiada pasek samoprzylepny, służący do przyklejania na ramę okienną. Mocowanie do muru następuje dzięki opcjonalnemu paskowi butylu lub przy użyciu specjalnego kleju.

Instalacja: Odwinąć taśmę na trzy uszczelniane strony okna i odciąć z nadcięciem ok. 10cm. Odkleić pasek folii ochronnej i z odpowiednim dociskiem (korzystając ewentualnie z rolki dociskowej lub innego narzędzia) przykleić do zewnętrznej ukrytej krawędzi ramy okiennej. Na narożach uformować zakładki. Ścisnąć i skleić paski samoprzylepne na zakładkach, aby zapewnić połączenie szczelne powietrznie. Ramę okna zamontować w standardowy sposób. Warstwę między ramą okna a murem wypełnić pianą montażową. Następnie zgąć taśmę pod kątem 90° i z lekkim ugięciem między ramą a murem wyłożyć na ościeżce. Taśmę przykleić do muru specjalnym klejem, delikatnie ją dociskając. Ważne: Przy wyklejaniu taśmy, nie tworzyć ostrego załamania w miejscu przejścia z ramy okiennej na mur, ponieważ warstwa tynku nałożona w tym miejscu byłaby zbyt cienka i mogłaby pękać!

Foliowa taśma do uszczelnienia zewnętrznego

Paroprzepuszczalna foliowa taśma uszczelniająca. Posiada pasek samoprzylepny, służący do przyklejania na ramę okienną. Mocowanie do muru następuje dzięki opcjonalnemu paskowi butylu lub przy użyciu specjalnego kleju.

Instalacja: Odwinąć taśmę. Odkleić pasek folii ochronnej i z odpowiednim dociskiem (korzystając ewentualnie z rolki dociskowej lub innego narzędzia) przykleić do widocznej części ramy okiennej. Taśmę przykleić do muru przy użyciu specjalnego kleju. Przy wyklejaniu taśmy zachować następującą kolejność:

1. Na dole poziomo
2. Bokami pionowo
3. Na górze poziomo

w Niemczech

Hanno Werk GmbH & Co. KG
 Hanno-Ring 3-5
 30880 Laatzen
 Germany
 Tel. +49 5102 7000 0
 Fax +49 5102 7000 102
 E-mail: info@hanno.com
 Internet: www.hanno.com

w Szwajcarii

Hanno (Schweiz) AG
 Gewerbestraße 10
 4450 Sissach
 Switzerland
 Tel. +41 619 7386 02
 Fax +41 619 7386 03
 E-mail: info@hanno.ch
 Internet: www.hanno.ch

w Austrii

Hanno Werk GmbH & Co. KG
 Industriestraße 24
 2325 Himberg bei Wien
 Austria
 Tel. +43 2235 86227 0
 Fax +43 2235 86020
 E-mail: hanno@hanno.at
 Internet: www.hanno.at

w USA

HANNO VITO Corp.
 80 Pine Street, Floor 24
 New York, NY 10005
 USA
 Tel. +1 646 405 1038
 Fax +1 646 405 1027
 E-mail: info@hanno-vito.com
 Internet: www.hanno-vito.com

w Federacji Rosyjskiej

Hanno Werk GmbH & Co. KG
 c/o DMAN Representative
 1. Kasachy per. 7 : 119017 Moskau
 Russia
 Tel. +7 495 73040 43
 Fax +7 495 73040 44
 E-mail: info@hanno.ru
 Internet: www.hanno.ru