

Karta Techniczna Produktu

Hanno® Folienband FI-Easy & FI-Easy+



Opis produktu

Taśma składa się z kombinacji szczelnych powietrznie polipropylenowych folii i flizeliny. Naniesiona na całą powierzchnię warstwa bardzo mocnego kleju, umożliwia prosty i całkowicie kryjący montaż taśmy, bez stosowania dodatkowego kleju.

Właściwości produktu

- Nadaje się do renowacji i nowego budownictwa.
- Mocna przyczepność pasków kleju zarówno do wszystkich rodzajów ram okiennych, jak i różnego rodzaju podłoża budowlanych.
- Nadaje się do malowania i tynkowania
- Nadaje się do montażu w niskich temperaturach

Obszar zastosowania

Hanno®-Folienband FI-Easy służy do szczelnego powietrznie uszczelnienia wewnętrznych połączeń okiennych.

Forma dostawy

Dostępne w rolkach o szerokości odpowiedniej do zastosowania. Informacje w cenniku.

Hanno®-Folienband FI-Easy standardowo posiada warstwę kleju naniesionego na całą powierzchnię taśmy z jednej strony, służącą do połączenia z oknem i murem. Folia zabezpieczająca jest nacięta w kierunku wzdłużnym. Hanno®-Folienband FI-Easy+ jest dodatkowo wyposażona w drugi pasek samoprzylepny po przeciwnej stronie, do montażu do ramy okna.

Sposób użycia

Ważne, aby powierzchnia do której będzie klejona taśma, była pozbawiona warstwy rozdzielającej w postaci np. wilgoci, tłuszczu czy kurzu itp. która uniemożliwiałaby kontakt kleju z powierzchnią.

Istotne jest zapewnienie przyczepności do danego podłoża. Podłoże musi być wystarczająco trwałe i nośne.

W razie potrzeby, szczególnie przy silnie nasiąkliwych podłożach stosować odpowiedni preparat gruntujący.

Taśmę Hanno®-Folienband FI-Easy odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem ok. 5 cm do danej długości. Odkleić wąski pasek folii ochronnej i dokładnie docisnąć paski mocujące do ramy okiennej. Powtórzyć tę procedurę na wszystkich stronach uszczelnianego okna. Następnie ustawić i zamocować okno, odkleić resztę folii ochronnej, przykleić do muru i dokładnie docisnąć na całej powierzchni przylegania. Do przyklejenia do powierzchni muru, nie jest potrzebny żaden dodatkowy klej. Miejsca łączenia taśm kleić nakładkowo. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do produktu.

Ewentualnie ubytki można uzupełnić np. klejem Hanno® 3E Folienkleber MS. Pustą przestrzeń między oknem a murem wypełnić materiałem izolacyjnym, takim jak np. pianą pistoletową Hanno®. Warstwa tynku na ościeżnicy powinna posiadać właściwe wzmocnienie.

Do szczelnego na zacinający deszcz oraz paroprzepuszczalnego zewnętrznego uszczelnienia polecamy Hanno®-Folienband FA-D oraz Hanno®-Folienband FA-Easy.

Czyszczenie

Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.

Utylizacja

Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.

Karta Techniczna Produktu

Hanno®-Folienband FI-Easy & FI-Easy+

Dane Techniczne

Włókna/Złożenie folii		PP membrana – PP włókna – klej akrylowy na całej powierzchni
Waga	EN 1849-2	300 g/m ²
Grubość	DIN 53855	ok. 0,5 mm
Siła zerwania, wzdłużnie	EN 12311-1	260 N/50mm +-30N
Siła zerwania, w poprzek		180 N/50mm +-20N
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużnie	EN 12311-1	76 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek		50 %
Dopuszczalne odkształcenie		konieczne jest pozostawienie przy montażu zapasu na ruch konstrukcji
Przepuszczalność spoiny	EN 1028	a _n 0,1
Wartość sd	EN 1931	ok. 20 m
Klasa palności	EN 13501	E
Emisyjność	EMICODE®	EC1 ^{Plus}
Możliwość otynkowania/posiada		posiada
Odporność termiczna		-40 °C bis +80 °C
Temperatura stosowania		+5 °C bis +40 °C Ważne jest zapewnienie braku warstwy rozdzielającej w postaci: kurzu, wilgoci, lodu czy szronu, które utrudniałyby przyczepność taśmy
Przechowywanie		12 miesięcy, w suchym miejscu (temp. pokojowa, oryginalne opakowania)

Środki ostrożności

Produkt w oparciu o istniejące dane i doświadczenia, nie stanowi substancji niebezpiecznej w myśl rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych i odpowiednich dyrektyw UE. Należy jednak zachować taką samą dbałość i higienę, jak przy kontakcie z innymi materiałami chemii budowlanej.

Wskazówki

Użyteczne informacje, uzyskacie Państwo także w broszurze „Tynkowanie folii do montażu okien”, od Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Industriegruppe Baugipse

Ograniczenie odpowiedzialności

Obowiązują nasze ogólne warunki gwarancji i zasady sprzedaży dostępne na www.hanno.com. Informacje zawarte w tej ulotce mają charakter informacyjny i nie nakładają na producenta obowiązku przejęcia odpowiedzialności. Podane wskazówki użycia powinny być dostosowane do konkretnych okoliczności. W celu sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania produktu, oraz by uniknąć błędów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, należy przeprowadzić próby we własnym zakresie. Najnowsza wersja karty technicznej produktu dostępna na www.hanno.com.